

RICOH Aficio™MP 161F/MP 161SPF

Bürogeräte sollten immer auf den individuellen Bedarf abgestimmt sein, ganz egal, ob es sich um ein Basismodell für den täglichen Kopierbetrieb oder ein Multifunktionssystem handelt. Deshalb präsentiert RICOH mit der Aficio™MP 161-Serie fünf unterschiedlich konfigurierte Modelle. Sie wählen einfach das System aus, das am besten zu Ihrem Arbeitsfluss passt.

Neben exzellenter Ausgabequalität und hoher Produktivität verfügen diese anwenderfreundlichen A4-Geräte serienmäßig über eine Duplexeinheit. Der Aficio™MP 161F bietet zur Kopierfunktion zusätzlich ein Fax. Oder Sie entscheiden sich mit dem Aficio™MP 161SPF für eine Komplettlösung - Drucken, Kopieren, Faxen und Scannen in Farbe.

Der Aficio™MP 161SPF kommt mit praktischen Zusatzfunktionen wie Scan-to-E-Mail, Scan-to-Folder, webbasierter Dokumentenverwaltung sowie beeindruckenden Netzwerkanschlussmöglichkeiten und LAN-/Internet-Faxfunktionen. Sparen Sie sich die Investition in kostspielige Einzelgeräte und Zubehör: Mit diesen zuverlässigen Systemen optimieren Sie Ihren gesamten Arbeitsfluss und verfügen über eine nie gekannte Funktionsvielfalt.

Der RICOH Aficio™MP 161SPF ist im Betriebssystem der AS/400 hinterlegt und unterstützt den HPT-Druck.

Der Aficio™MP 161SPF entspricht den Kriterien des Blauen Engel RAL UZ 114.



Technische Details

KOPIERER

Empfohlenes Einsatzvolumen:

Aficio™MP 161F/MP 161SPF: 2.000 bis max. 5.000 Drucke im Monat

Kopiergeschwindigkeit:

Aficio™MP 161F/MP 161SPF: bis zu 16 Seiten/Min. (A4)

Erstkopie in: 7,5 Sekunden

Aufwärmzeit: max. 15 Sekunden

Auflösung: 600 x 600 dpi

Graustufen: 256

Speicher:

Aficio™MP 161F: 128 MB

Aficio™MP 161SPF: 384 MB

Kopierwahl: 1 - 99
Vorlagenformat: bis A4
Kopierformat: A6 bis A4
Zoom: 50 bis 200 % (in 1 % Schritten einstellbar)
Benutzercodes: 50 Anwendercodes
Duplex: Standard

Abmessungen (BxTxH):
Aficio™MP 161F/MP 161SPF: 468 x 450 x 481 mm
Gewicht:
Aficio™MP 161F/MP 161SPF: 29 kg

Netzanschluss: 220/240 V, 50 - 60 Hz

Papierkapazität:
Standard: 1 x 250 Blatt Magazin + 100 Blatt Bypass
Maximal: 850 Blatt
Optionales Zubehör: 1 x 500 Blatt Papiermagazin
Papierausgabe: 250 Blatt (interne Ausgabe)
Papiergewichte:
Standardmagazin: 60 - 90 g/m²
Bypass: 60 - 157 g/m²
Duplexmagazin: 64 - 90 g/m²

Verbrauchsmaterialien Aficio™MP 161F/ MP 161SPF:
Toner schwarz: für bis zu 7.000 Drucke bei 5 % Deckung
Entwicklereinheit: für bis zu 45.000 Drucke bei 5 % Deckung

FAX (Aficio™MP 161F/MP 161SPF)

Kompatibilität: ITU-T G3
Max. Verbindungen: 1 Leitung
Auflösungen:
Standard: 200 x 100 dpi
Detail: 200 x 200 dpi
Superfein: 200 x 400 dpi
Kompression: MH, MR, MMR, JBIG
Modemgeschwindigkeit: 33.600 Bps
Scangeschwindigkeit: 2,0 Sekunden für 200 x 200 dpi A4 Quer
Übertragungsgeschwindigkeit: 3 Sekunden
Faxspeicher:
Standard: Aficio™MP 161F: 3 MB Seitenspeicher
Aficio™MP 161SPF: 4 MB Seitenspeicher
Optional: keine Erweiterung möglich
Kurz- und Zielwahlen: 150 und 16
Gruppenwahlen: 10 (bis 100 Nummern pro Gruppe)
Pflege Adressbuch: über Bedienfeld, SmartDeviceMonitor™,
Web Image Monitor

LAN FAX (nur aktiv mit Aficio™MP 161SPF)

Anzahl Adressen: max. 300

Betriebssysteme: Windows 95/98/Me/XP, Windows NT4.0,
Windows2000/2003

Internet FAX (nur aktiv mit Aficio™MP 161SPF)

Netzwerkkomponenten: 10 Base-T/100 Base-TX, T.37 Standard

Papiergrößen: bis max. A4

Max. Anzahl Empfänger: 300

Max. Anzahl Adressspeicher: 150 (zusammen mit
Scan-to-E-Mail)

DRUCK-/SCAN-OPTION (Aficio™MP 161SPF)

Druckersprachen:

PCL5e, PCL6, RPCS, Adobe PostScript 3 (optional)

CPU: 400 MHz

Speicher: 384 MB RAM

Betriebssysteme:

Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003

Novell® Netware® 3.12/3.2/ 4.1/4.11/ 5.0/5.1/ 6/6.5

UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10

HP-UX 10.x/11.x/11iv2

SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise

IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3

Macintosh OS 8.6 oder höher (OS X Classic)

Macintosh X v10.1 oder höher (Native Mode)

IBM System i5™ HPT

SAP® R/3®

NDPS Gateway

AS/400® mit OS/400 Host Print Transform

Netzwerkprotokolle:

TCP/IP(IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB

Schriftarten:

PCL5e/6: 45 Fonts, 10 True Type Fonts, 1 Bitmap Font

PS-3: 136 Roman Fonts

Schnittstellen: USB 2.0, RJ-45 Netzwerk Port

Weiteres Zubehör:

PostScript 3

IEEE 1394 Interface

Wireless LAN (IEEE 802.11b) Interface

Bluetooth Interface

IEEE 1284 Parallel I/F

SCANNER (Aficio™MP 161SPF)

Optische Auflösung: 600 dpi, 256 Graustufen
Scangeschwindigkeiten: Scan-to-E-Mail: 22 bzw. 9 Scans/Min.
SW und Farbe (bei 200 dpi Binär/A4 quer)
Kompressionsmethoden: Binär: MH, MR, MMR, JBIG
Scanformate: Multi Page TIFF (Default), Multi Page PDF, Single
Page TIFF, Single Page PDF, Single Page JPEG
Scan-to-E-Mail: Gateway: SMTP Mail Server Gateway und
TCP/IP
Max. Anzahl Empfänger: 150
Max. Anzahl Adressspeicher: 100
LDAP: Ja
Empfangsgruppen: 100 Empfänger pro Gruppe, max. 10
Gruppen

Pflege Adressbuch: über Bedienfeld, Smart Device Monitor™,
Web Image Monitor

BROWSER-TOOLS/SOFTWARE

Zur Überwachung und Konfiguration im Netzwerk:
SmartDeviceMonitor™ for Admin
SmartDeviceMonitor™ for Client
Web SmartDevice Monitor™2
Web Image Monitor

Dokumenten-Management-Software:
DeskTopBinder™ V2 Lite

Scansoftware:
ScanRouter™V2 Lite

Optionen

Aficio™MP 161F/MP 161SPF

Papierkassette: 1 x 500 Blatt
Unterschrank: 2 Versionen (hoch oder niedrig)

Dokumenten-Management-Software:
DeskTopBinder™ Professional

Scansoftware:
ScanRouter™ EX Professional

(Änderung der technischen Daten vorbehalten.)